
Soudal Parquet Sealant

Revizija: 10/05/2023

Stranica 1 Od 6

Referentni broj: 230062

Jedinstveni identifikator Vrsta proizvoda:
Soudal Parquet Sealant

Namjenska uporaba ili uporabe građevnog proizvoda:
Brtvilo za fasade za unutarnju i vanjsku primjenu.

Ime i kontakt adresu proizvođača po potrebi u skladu s člankom 11 (5):
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Authorised representative:
-

Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti obavljanja građevinskih proizvoda , kao što je propisano u Dodatku V:

Sustav 3: za bitne značajke
Sustav 3: za reakciju na vatru

u skladu s važećim tehničkim specifikacijama:
EN 15651-1:2012: TIP F - EXT-INT: KLASA 12.5P

Prijavljeno tijelo:
GINGER CEBTP, NB 0074 je provedeno određivanje vrsta proizvoda pod sustava 3.

Proglašen performanse: EN 15651-1:2012

Bitne značajke	Performanse	Harmonizirna tehnička specifikacija
Reakcija na vatru	KLASA E	EN 15651-1:2012
Otpuštanje opasnih kemikalija u okoliš	NPD	
Nepropusnost vode i zrake		
Otpornost na protok	≤ 3 mm	
Gubitak volumena	≤ 30%	
Istezanje do prekida	≥ 25%	
Vučna svojstva do prekida nakon uranjanja u vodu	≥ 100%	
Trajnost	Propusnice	

Uslovi:

Metod A


Podloga:

Aluminijum

Beton

Performanse ovog proizvoda je u skladu s deklariranim performansama. Ova izjava o performansama je izdana je u isključivoj odgovornosti proizvođača 7/02/2014

Potpisao u ime proizvođača



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 10/05/2023

CE Označavanje

U skladu sa CPR , Uredba (EZ) br 305/2011

Soudal Parquet Sealant

Revizija: 10/05/2023

Stranica 3 Od 6



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referentni broj: 230062

EN 15651-1: 2012

Brtvilo za fasade za unutarnju i vanjsku primjenu.

Soudal Parquet Sealant

EN 15651-1:2012: TIP F - EXT-INT: KLASA 12.5P

Uslovi:

Metod A

Podloga:

Aluminijum

Beton

Bitne značajke	Performanse	Harmonizirna tehnička specifikacija
Reakcija na vatru	KLASA E	EN 15651-1: 2012
Otpuštanje opasnih kemikalija u okoliš	NPD	
Nepropusnost vode i zrake		
Otpornost na protok	≤ 3 mm	
Gubitak volumena	$\leq 30\%$	
Istezanje do prekida	$\geq 25\%$	
Vučna svojstva do prekida nakon uranjanja u vodu	$\geq 100\%$	
Trajnost	Propusnice	

UK Declaration of Performance

U skladu sa CPR , Uredba (EZ) br 305/2011

Soudal Parquet Sealant

Revizija: 10/05/2023

Stranica 4 Od 6

UK DoP Ref Nr.: 230062UK

Jedinstveni identifikator Vrsta proizvoda:

Soudal Parquet Sealant

Namjenska uporaba ili uporabe građevnog proizvoda:

Brtvilo za fasade za unutarnju i vanjsku primjenu.

Ime i kontakt adresu proizvođača po potrebi u skladu s člankom 11 (5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

UK Authorised representative:

Soudal UK, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, B77 5PN Tamworth, United Kingdom

Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti obavljanja građevinskih proizvoda , kao što je propisano u Dodatku V:

Sustav 3: za bitne značajke

Sustav 3: za reakciju na vatru

u skladu s važećim tehničkim specifikacijama:

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 12.5P

UKAB:

4ward Testing, AB 2538, has carried out Determination of the Product Type under AVCP system 3.

Proглаšen performanse: BS EN 15651-1:2012

Reakcija na vatru	KLASA E	BS EN 15651-1:2012
Otpuštanje opasnih kemikalija u okoliš	NPD	
Nepropusnost vode i zrake		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
UK Tens prop at break water immersion	NPD	
Trajnost	Propusnice	

Uslovi:

Metod A

Podloga:

Aluminijum

Beton

Performanse ovog proizvoda je u skladu s deklariranim performansama. Ova izjava o performansama je izdana je u isključivoj odgovornosti proizvođača 7/02/2014

Potpisao u ime proizvođača



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 10/05/2023

UKCA marking

U skladu sa CPR , Uredba (EZ) br 305/2011

Soudal Parquet Sealant

Revizija: 10/05/2023

Stranica 6 Od 6

**UK
CA**

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

UK DoP Ref Nr.: 230062UK

BS EN 15651-1:2012

Brtvilo za fasade za unutarnju i vanjsku primjenu.

Soudal Parquet Sealant

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 12.5P

Uslovi:

Metod A

Podloga:

Aluminijum

Beton

Otpuštanje opasnih kemikalija u okoliš	NPD	
Nepropusnost vode i zrake		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
UK Tens prop at break water immersion	NPD	
Trajnost	Propusnice	