

Izjava o obavljanju

U skladu sa CPR , Uredba (EZ) br 305/2011

Soudal Silirub EPDM

Revizija: 9/07/2019

Stranica 1 Od 3

Referentni broj: 230161

Jedinstveni identifikator Vrsta proizvoda:

Soudal Silirub EPDM

Namjenska uporaba ili uporabe građevnog proizvoda:

Brtvilo za fasade za unutarnju i vanjsku primjenu.

u skladu s važećim tehničkim specifikacijama:

EN 15651-1:2012: TIP F - EXT-INT: KLASA 25LM

Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti obavljanja građevinskih proizvoda , kao što je propisano u Dodatku V:

Sustav 3: za bitne značajke

Sustav 3: za reakciju na vatru

Ime i kontakt adresu proizvođača po potrebi u skladu s člankom 11 (5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Prijavljeno tijelo:

GINGER CEBTP, NB 0074 je provedeno određivanje vrsta proizvoda pod sustava 3.

Izjava o obavljanju

U skladu sa CPR , Uredba (EZ) br 305/2011

Soudal Silirub EPDM

Revizija: 9/07/2019

Stranica 2 Od 3

Proglašen performanse: EN 15651-1:2012

Bitne značajke	Performanse	Harmonizirna tehnička specifikacija
Reakcija na vatru	KLASA E	EN 15651-1:2012
Otpuštanje opasnih kemikalija u okoliš	NPD	
Nepropusnost vode i zrake		
Otpornost na protok	≤ 3 mm	
Gubitak volumena	≤ 10%	
Elastičan oporavak	≥ 70%	
Vučna svojstva - sijekuci modul na 23 ° C	≤ 0.4	
Vučna svojstva - sijekuci modul na -20 ° C	≤ 0.6	
Vučna svojstva - sijekuci modul na -30 ° C	NPD	
Vučna svojstva na održavanom rastezanju	NF	
Vučna svojstva na održavanom rastezanju na -30 ° C	NPD	
Adhezije / kohezije na promjenjivim temperaturama	NF	
Adhezije / kohezije održava rastezanje nakon uranjanja u vodu	NF	
Istezanje do prekida	≥ 25%	
Trajnost	Propusnice	

Uslovi:

Metod A

Podloga:

Aluminijum

Beton

Performanse ovog proizvoda je u skladu s deklariranim performansama. Ova izjava o performansama je izdana je u isključivoj odgovornosti proizvođača 7/02/2014

Potpisao u ime proizvođača



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 9/07/2019

CE Označavanje

U skladu sa CPR , Uredba (EZ) br 305/2011

Revizija: 9/07/2019

Stranica 3 Od 3



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referentni broj: 230161

EN 15651-1: 2012

Brtvilo za fasade za unutarnju i vanjsku primjenu.

Soudal Silirub EPDM

EN 15651-1:2012: TIP F - EXT-INT: KLASA 25LM

Uslovi:

Metod A

Podloga:

Aluminijum

Beton

Bitne značajke	Performanse	Harmonizirna tehnička specifikacija
Reakcija na vatru	KLASA E	EN 15651-1: 2012
Otpuštanje opasnih kemikalija u okoliš	NPD	
Nepropusnost vode i zrake		
Otpornost na protok	≤ 3 mm	
Gubitak volumena	≤ 10%	
Elastičan oporavak	≥ 70%	
Vučna svojstva - sijekući modul na 23 ° C	≤ 0.4	
Vučna svojstva - sijekući modul na -20 ° C	≤ 0.6	
Vučna svojstva - sijekući modul na -30 ° C	NPD	
Vučna svojstva na održavanom rastezanju	NF	
Vučna svojstva na održavanom rastezanju na -30 ° C	NPD	
Adhezije / kohezije na promjenjivim temperaturama	NF	
Adhezije / kohezije održava rastezanje nakon uranjanja u vodu	NF	
Istezanje do prekida	≥ 25%	
Trajnost	Propusnice	