

Izjava o obavljanju

U skladu sa CPR , Uredba (EZ) br 305/2011

Soudal Soudaflex 42FX

Revizija: 3/12/2019

Stranica 1 Od 4

Referentni broj: 231616

Jedinstveni identifikator Vrsta proizvoda:

Soudal Soudaflex 42FX

Namjenska uporaba ili uporabe građevnog proizvoda:

Brtvilo za fasade za unutarnju i vanjsku primjenu.

Brtvilo koje se koristi za pješačke staze za unutarnje primjene.

u skladu s važećim tehničkim specifikacijama:

EN 15651-1:2012: TIP F - EXT-INT

EN 15651-4:2012: TIP PW-INT

Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti obavljanja građevinskih proizvoda , kao što je propisano u Dodatku V:

Sustav 3: za bitne značajke

Sustav 3: za reakciju na vatru

Ime i kontakt adresu proizvođača po potrebi u skladu s člankom 11 (5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Prijavljeno tijelo:

GINGER CEBTP, NB 0074 je provedeno određivanje vrsta proizvoda pod sustava 3.

Izjava o obavljanju

U skladu sa CPR , Uredba (EZ) br 305/2011

Soudal Soudaflex 42FX

Revizija: 3/12/2019

Stranica 2 Od 4

Proglašen performanse: EN 15651-1:2012

Bitne značajke	Performanse	Harmonizirna tehnička specifikacija
Reakcija na vatru	KLASA E	EN 15651-1:2012
Otpuštanje opasnih kemikalija u okoliš	NPD	
Nepropusnost vode i zrake		
Otpornost na protok	≤ 3 mm	
Gubitak volumena	≤ 15%	
Vučna svojstva - sijekuci modul na -30 ° C	NPD	
Vučna svojstva na održavanom rastezanju	NF	
Vučna svojstva na održavanom rastezanju na -30 ° C	NPD	
Adhezije / kohezije održava rastezanje nakon uranjanja u vodu	NF	
Istezanje do prekida	≥ 25%	
Trajnost	Propusnice	

Uslovi:

Metod A

Podloga:

Aluminijum
Beton

Proglašen performanse: EN 15651-4:2012

Bitne značajke	Performanse	Harmonizirna tehnička specifikacija
Reakcija na vatru	KLASA E	EN 15651-4:2012
Otpuštanje opasnih kemikalija u okoliš	NPD	
Nepropusnost vode i zrake		
Otpornost na protok	≤ 3 mm	
Gubitak volumena	≤ 15%	
Vučna svojstva - sijekuci modul na -30 ° C	NPD	
Vučna svojstva na održavanom rastezanju	NF	
Vučna svojstva na održavanom rastezanju na -30 ° C	NPD	
Adhezije / kohezije održava rastezanje nakon uranjanja u vodu	NF	
Otpornost na kidanje	NF	
Trajnost	Propusnice	

Uslovi:

Metod A

Podloga:

Beton

Izjava o obavljanju

U skladu sa CPR , Uredba (EZ) br 305/2011

Soudal Soudaflex 42FX

Revizija: 3/12/2019

Stranica 3 Od 4

Performanse ovog proizvoda je u skladu s deklariranim performansama. Ova izjava o performansama je izdana je u isključivoj odgovornosti proizvođača 7/02/2014

Potpisao u ime proizvođača



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 3/12/2019

CE Označavanje

U skladu sa CPR , Uredba (EZ) br 305/2011

Revizija: 3/12/2019

Stranica 4 Od 4



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

19

Referentni broj: 231616

EN 15651-1: 2012

EN 15651-4: 2012

Brtvilo za fasade za unutarnju i vanjsku primjenu.

Brtvilo koje se koristi za pješačke staze za unutarnje primjene.

Soudal Soudaflex 42FX

EN 15651-1:2012: TIP F - EXT-INT

EN 15651-4:2012: TIP PW-INT

Uslovi:

Metod A

Podloga:

Aluminijum

Beton

Bitne značajke	Performanse	Harmonizirna tehnička specifikacija
Reakcija na vatru	KLASA E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-4: 2012
Otpuštanje opasnih kemikalija u okoliš	NPD	
Nepropusnost vode i zrake		
Otpornost na protok	≤ 3 mm	
Gubitak volumena	≤ 15%	
Vučna svojstva - sijekući modul na -30 ° C	NPD	
Vučna svojstva na održavanom rastezanju	NF	
Vučna svojstva na održavanom rastezanju na -30 ° C	NPD	
Adhezije / kohezije održava rastezanje nakon uranjanja u vodu	NF	
Otpornost na kidanje	NF	
Istezanje do prekida	≥ 25%	
Trajnost	Propusnice	