

SWS Inside Extra

SWS UNUTRAŠNJA RAL TRAKA
EXTRA

Revizija: 5/05/2020

Stranica 1 od 2

Tehnički podaci

Materijal	Netkana sintetička vuna
Ljepilo	Akrilna disperzija
Otpusni sloj	Silikonizirana folija
Vlačna čvrstoća (uzdužna) EN 12311-1	≥ 120 N/50mm
Vlačna čvrstoća (poprečna) EN 12311-1	≥ 230 N/50mm
Prekidno istezanje (uzdužno) EN 12311-1	≥ 30 %
Prekidno istezanje (poprečno) EN 12311-1	≥ 230 %
Klasa reakcije na požar EN 13501-1	Klasa E (normalna zapaljivost)
Koeficijent propusnosti zraka (na spoju) EN 1026	$\leq 0,1$ m ³ /[h.m.(daPa)n]
Propusnost vodene pare (Sd) EN ISO 12572	≥ 47 m
Težina	415 g/m ² (+/- 10%)

* Ove se vrijednosti mogu razlikovati ovisno o čimbenicima okoliša kao što su temperatura, vlaga i vrsta podloge.

Opis proizvoda

SWS unutrašnja Extra RAL traka je fleksibilna, cijelom površinom samoljepljiva traka za kontrolu propusnosti pare i hermetičko brtvljenje konekcija oko prozora i vrata. Pogodna samo za unutrašnju primjenu. Tiskana strana folije sadrži samoljepljivu traku za jednostavno i učinkovito postavljanje na profil prozora. Stražnja strana folije sadrži snažni, samoljepljivi sloj na cijeloj površini za pričvršćivanje na površinu. Zahvaljujući mekom, sintetičkom materijalu folija se može odmah ožbukati i zalijepiti.

Svojstva

- kontrola propusnosti pare i hermetičko brtvljenje konekcija oko prozora i vrata.
- Samoljepljivi površinski sloj za pričvršćivanje na strukturu (osjetljiv na pritisak)
- Samoljepljiva traka za ugradnju na profil prozora (osjetljiva na pritisak)
- Fleksibilna
- Lagano postavljanje, lagano savijanje u kutovima

- U skladu sa zahtjevima prema normi DIN 4108 (EnEv) I preporukama vodiča za RAL ugradnju.
- Dio SWS Soudal Window Sistema

Primjena

S unutrašnje strane, za usporavanje prodora pare i nepropusnu završnu obradu:

- Zidne veze
- Prozorski priključci:
- unutarnji list (otkriti područje)
- unutarnji list (prije primjene izolacije fasade)
- unutar masivnih zidova

Pakiranje

Boja: crvena

Pakiranje: rola (u kutiji)

Dužina (m): 30

Debljina (mm): 0,75

Širina (mm): 70, 100, 150

Druge dimenzije dostupne na zahtjev.

Rok trajanja

Najmanje 24 mjeseca u originalnom neotvorenom pakiranju na suhom i hladnom mjestu između +5°C i +25°C.

Napomena: Ovaj tehnički list zamjenjuje sve prethodne verzije. Smjernice sadržane u ovoj dokumentaciji rezultat su naših eksperimenata i našeg iskustva te su predane u dobroj namjeri. Zbog raznolikosti materijala i podloga i velikog broja mogućih primjena koje su izvan naše kontrole, ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za dobivene rezultate. Budući da su dizajn, kvaliteta podloge i uvjeti obrade izvan naše kontrole, ne prihvaćamo odgovornost prema ovoj publikaciji. U svakom se slučaju preporučuje provesti preliminarne pokuse. Soudal zadržava pravo izmjene proizvoda bez prethodne najave

SWS Inside Extra

SWS UNUTRAŠNJA RAL TRAKA EXTRA

Revizija: 5/05/2020

Page 2 from 2

Podloge

Sve uobičajene građevinske podloge Podloga mora biti čista i suha, bez prašine i masti.

Priprema površine: Preporuča se preliminarni test prijanjanja na svakoj površini. Porozne površine treba obraditi Soudal Primer 150.

Način primjene

SWS unutrašnja Extra RAL traka smije se ugraditi samo s unutrašnje strane. Ovisno o situaciji, ugradnja SWS unutrašnje Extra RAL trake može se izvesti prije ili nakon ugradnje fasadnog elementa (npr. okvir prozora).

Postoje 2 metode za primjenu SWS unutrašnje Extra trake. Moguće je raditi s jednom dužom trakom ili s 4 odvojene trake. U oba slučaja za uglove mora biti osiguran dodatni materijal (približno 5 do 10 cm po kutu). Pričvrstite traku, nakon odmotavanja i uklanjanja zaštitne folije. Samoljepljivom stranom pričvrstite traku na bočnu stranu fasadnog elementa ili uklonite foliju sa užeg dijela Extra trake i zalijepite je na okvir prozora. Uvijek osigurajte da je tekst čitljiv prema pogledu. Uklonite ravnomjerno preostalu zaštitnu foliju. Nanesite traku, ne

Napomena: Ovaj tehnički list zamjenjuje sve prethodne verzije. Smjernice sadržane u ovoj dokumentaciji rezultat su naših eksperimenata i našeg iskustva te su predane u dobroj namjeri. Zbog raznolikosti materijala i podloga i velikog broja mogućih primjena koje su izvan naše kontrole, ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za dobivene rezultate. Budući da su dizajn, kvaliteta podloge i uvjeti obrade izvan naše kontrole, ne prihvaćamo odgovornost prema ovoj publikaciji. U svakom se slučaju preporučuje provesti preliminarne pokuse. Soudal zadržava pravo izmjene proizvoda bez prethodne najave

preusko, na strukturu da upije bilo kakve pokrete između različitih građevinskih elemenata, ali izbjegavajte nabore. Ljepljivi sloj folije osjetljiv je na pritisak, što snažnije pritišćete, to je prijanjanje bolje. Da biste to učinili, upotrijebite tlačni valjak.

Čišćenje: Ostaci ljepila mogu se ukloniti Soudal Adhesive Remover-odstranjivačem ljepila ili Soudal sredstvom za čišćenje površina.

Popravak: istim materijalom

Preporuke za zdravlje i sigurnost

Uzmite u obzir uobičajenu higijenu rada. Za više informacija pogledajte naljepnicu i sigurnosni list materijala.

Opaske

- I temperatura SWS Inside Extra i podloge moraju biti unutar dosega temperature primjene.
- Ne upotrebljavajte na površinama na kojima je prisutna kondenzacija..