

SWS Outside Extra

SWS EXTRA VANJSKA RAL
TRAKA

Tehnički podaci

Materijal	Netkana sintetička vuna
Ljepilo	Akrilna disperzija
Otpusni sloj	Silikonizirana folija
Vlačna čvrstoća (uzdužna) EN 12311-1	≥ 330 N/50mm
Vlačna čvrstoća (poprečna) EN 12311-1	≥ 190 N/50mm
Prekidno istezanje (uzdužno) EN 12311-1	≥ 45 %
Prekidno istezanje (poprečno) EN 12311-1	≥ 160 %
Klasa reakcije na požar EN 13501-1	Klasa E (normalna zapaljivost)
Koeficijent propusnosti zraka (na spoju) EN 1026	≤ 0,1 m³/[h.m.(daPa)n]
Nepropusnost na kišu (u spoju) EN ISO 1027	≥ 600 Pa
UV stabilnost i otpornost na vremenske prilike	≥ 9 mjeseci
Propusnost vodene pare (Sd) EN ISO 12572	≥ 0,72 m
Težina	315 g/m² (+/- 10%)
Temperaturna otpornost	-30°C do 80°C
Temperatura primjene	-10°C do 35°C

* Ove se vrijednosti mogu razlikovati ovisno o čimbenicima okoliša kao što su temperatura, vlaga i vrsta podloge.

Opis proizvoda

SWS EXTRA VANJSKA RAL TRAKA je samoljepljiva vanjska vodonepropusna paropropusna fleksibilna traka za brtvljenje spojeva oko prozora, vrata i izolacijskih ploča. Pogodna samo za vanjsku primjenu. Tiskana strana folije sadrži samoljepljivu traku za jednostavno i učinkovito postavljanje na profil prozora. Stražnja strana folije sadrži snažni, samoljepljivi sloj na cijeloj površini za pričvršćivanje na površinu. Zahvaljujući mekom, sintetičkom materijalu folija se može odmah ožbukati i zalijepiti.

Svojstva

- Vodonepropusna paropropusna traka izvrsnog prijanjanja na većinu građevinskih materijala. Omogućuje difuziju zraka i vodene pare iz spojeva.
- Ne propušta kišu
- Samoljepljivi površinski sloj za pričvršćivanje na strukturu (osjetljiv na pritisak)
- Samoljepljiva traka za ugradnju na profil prozora (osjetljiva na pritisak)
- Fleksibilna
- UV otporna
- Prikladno za žbukanje i lijepljenje
- dvo- ili trosmjerna podijeljena obloga (ovisno o širini)

Napomena: Ovaj tehnički list zamjenjuje sve prethodne verzije. Smjernice sadržane u ovoj dokumentaciji rezultat su naših eksperimenata i našeg iskustva te su predane u dobroj namjeri. Zbog raznolikosti materijala i podloga i velikog broja mogućih primjena koje su izvan naše kontrole, ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za dobivene rezultate. Budući da su dizajn, kvaliteta podloge i uvjeti obrade izvan naše kontrole, ne

- Otporna na kidanje
- Dobra temperaturna otpornost
- Hladno nanošenje (bez potrebe za dodatnim lijepljenjem)
- Nema vremena sušenja, nastavite raditi odmah
- Jednostavna instalacija, lako preklapanje u uglovima
- udovoljava zahtjevima prema DIN 4108 (EnEv) i preporukama vodiča za RAL instalacije.
- Dio SWS-a (Soudal Window Sistema)

Primjena

Sa vanjske strane, za nepropusnu završnu obradu:

- Zidni spojevi • Prozorski spojevi: • vanjski nosivi zidovi, vanjske ventilirajuće fasade, ispod pragova vrata i prozora

Pakiranje

Boja: crna

Pakiranje: rola (u kutiji)

Dužina (m): 30 debljina (mm): 0,75

Širina (mm): 70, 100, 150

Druge dimenzije dostupne na zahtjev.

Rok trajanja Najmanje 24 mjeseca u originalnom neotvorenom pakiranju na suhom i hladnom mjestu između +5°C i +25°C.

SWS Outside Extra

SWS EXTRA VANJSKA RAL TRAKA

Revizija: 15/02/2020

Page 2 from 2

Podloge

Podloge: sve uobičajene građevinske podloge
Podloga mora biti čista i suha, bez prašine i masti.

Priprema površine: Preporuča se preliminarni test prijanjanja na svakoj površini. Porozne površine treba obraditi Soudal Primer 150.

Način primjene

Način primjene: SWS EXTRA VANJSKA RAL TRAKA primjenjuje se samo izvana. Ovisno o situaciji, instalacija SWS Extra vanjske RAL trake dodatno se može izvršiti prije ili poslije ugradnje fasadnog elementa (npr. prozorski okvir). Postoje dvije metode za primjenu SWS Extra vanjske RAL trake.

Moguće je raditi s jednom (dužom) pojedinačnom trakom ili s 4 odvojene trake. U oba slučaja morate osigurati dodatni materijal predviđen za uglove (približno 5 do 10 cm po uglu). Pričvrstite traku, nakon odmotavanja i uklanjanja zaštitne folije. Samoljepljivom stranom pričvrstite traku na bočnu stranu fasadnog elementa ili uklonite foliju sa užeg dijela Extra trake i zalijepite je na okvir prozora. Uvijek osigurajte da je tekst

Napomena: Ovaj tehnički list zamjenjuje sve prethodne verzije. Smjernice sadržane u ovoj dokumentaciji rezultat su naših eksperimenata i našeg iskustva te su predane u dobroj namjeri. Zbog raznolikosti materijala i podloga i velikog broja mogućih primjena koje su izvan naše kontrole, ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za dobivene rezultate. Budući da su dizajn, kvaliteta podloge i uvjeti obrade izvan naše kontrole, ne prihvaćamo odgovornost prema ovoj publikaciji. U svakom se slučaju preporučuje provesti preliminarne pokuse. Soudal zadržava pravo izmjene proizvoda bez prethodne najave

čitljiv prema pogledu. Uklonite ravnomjerno preostalu zaštitnu foliju. Pažljivo pričvrstite, ne preusko, na strukturu da dobro prione i upije bilo kakva kretanja između različitih elemenata, ali izbjegavajte nabore. Ljepljivi sloj trake je osjetljiv na pritisak, što čvršće se pritisne, prijanjanje je bolje. Da biste to učinili, upotrijebite tlačni valjak.

Čišćenje: Ostaci ljepljivosti mogu se ukloniti Soudal Adhesive Remover-odstranjivačem ljepljivosti ili Soudal sredstvom za čišćenje površina.

Popravak: istim materijalom

Preporuke za zdravlje i sigurnost

Uzmite u obzir uobičajenu higijenu rada. Za više informacija pogledajte naljepnicu i sigurnosni list materijala.

Opaske

- I temperatura SWS Inside Extra i podloge moraju biti unutar dosega temperature primjene.
- Ne upotrebljavajte na površinama na kojima je prisutna kondenzacija..