

Izjava o obavljanju
U skladu sa CPR , Uredba (EZ) br 305/2011

Soudal Fix All Crystal

Revizija: 22/10/2021

Stranica 1 Od 6

Referentni broj: 230212

Jedinstveni identifikator Vrsta proizvoda:
Soudal Fix All Crystal

Namjenska uporaba ili uporabe građevnog proizvoda:
Brtvilo za fasade za unutarnje primjene.
Brtvilo za sanitarne spojeva.

Ime i kontakt adresu proizvođača po potrebi u skladu s člankom 11 (5):
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Authorised representative:
-

Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti obavljanja građevinskih proizvoda , kao što je propisano u Dodatku V:

Sustav 3: za bitne značajke
Sustav 3: za reakciju na vatru

u skladu s važećim tehničkim specifikacijama:

EN 15651-1:2012: TIP F -INT
EN 15651-3:2012: TIP S: KLASA XS1

Prijavljeno tijelo:

IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 je provedeno određivanje vrsta proizvoda pod sustava 3.

Proглаšen performanse: EN 15651-1:2012

Bitne značajke	Performanse	Harmonizirna tehnička specifikacija
Reakcija na vatru	KLASA E	EN 15651-1:2012
Otpuštanje opasnih kemikalija u okoliš	NPD	
Nepropusnost vode i zrake		
Otpornost na protok	≤ 3 mm	
Gubitak volumena	≤ 20%	
Adhezije / kohezije održava rastezanje nakon uranjanja u vodu	NF	
Istezanje do prekida	≥ 25%	
Trajnost	Propusnice	

Uslovi:

Metod B

Podloga:

Aluminijum

Beton

Proглаšen performanse: EN 15651-3:2012

Bitne značajke	Performanse	Harmonizirna tehnička specifikacija
Reakcija na vatru	KLASA E	EN 15651-3:2012
Otpuštanje opasnih kemikalija u okoliš	NPD	
Nepropusnost vode i zrake		
Otpornost na protok	≤ 3 mm	
Gubitak volumena	≤ 20%	
Adhezije / kohezije održava rastezanje nakon uranjanja u vodu	NF	
Mikrobiološki rast	0	
Trajnost	Propusnice	

Uslovi:

Metod B


Podloga:

Aluminijum

Staklo

Performanse ovog proizvoda je u skladu s deklariranim performansama. Ova izjava o performansama je izdana je u isključivoj odgovornosti proizvođača 7/02/2014

Potpisao u ime proizvođača



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 22/10/2021

CE Označavanje

U skladu sa CPR , Uredba (EZ) br 305/2011

Soudal Fix All Crystal

Revizija: 22/10/2021

Stranica 3 Od 6



NB 0757

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referentni broj: 230212

EN 15651-1: 2012

EN 15651-3: 2012

Brtvilo za fasade za unutarnje primjene.

Brtvilo za sanitarne spojeva.

Soudal Fix All Crystal

EN 15651-1:2012: TIP F -INT

EN 15651-3:2012: TIP S: KLASA XS1

Uslovi:

Metod B

Podloga:

Aluminijum

Beton

Bitne značajke	Performanse	Harmonizirna tehnička specifikacija
Reakcija na vatru	KLASA E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Otpuštanje opasnih kemikalija u okoliš	NPD	
Nepropusnost vode i zrake		
Otpornost na protok	≤ 3 mm	
Gubitak volumena	≤ 20%	
Adhezije / kohezije održava rastezanje nakon uranjanja u vodu	NF	
Istezanje do prekida	≥ 25%	
Mikrobiološki rast	0	
Trajnost	Propusnice	

UK Declaration of Performance

U skladu sa CPR , Uredba (EZ) br 305/2011

Soudal Fix All Crystal

Revizija: 22/10/2021

Stranica 4 Od 6

UK DoP Ref Nr.: 230212UK

Jedinstveni identifikator Vrsta proizvoda:

Soudal Fix All Crystal

Namjenska uporaba ili uporabe građevnog proizvoda:

Brtvilo za fasade za unutarnje primjene.

Brtvilo za sanitarne spojeva.

Ime i kontakt adresu proizvođača po potrebi u skladu s člankom 11 (5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

UK Authorised representative:

Soudal UK, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, B77 5PN Tamworth, United Kingdom

Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti obavljanja građevinskih proizvoda , kao što je propisano u Dodatku V:

Sustav 3: za bitne značajke

Sustav 3: za reakciju na vatru

u skladu s važećim tehničkim specifikacijama:

BS EN 15651-1:2012: Type F-INT

BS EN 15651-3:2012: Type S: CLASS XS1

UKAB:

4ward Testing, AB 2538, has carried out Determination of the Product Type under AVCP system 3.

Proglašen performanse: BS EN 15651-1:2012

Reakcija na vatru	KLASA E	BS EN 15651-1:2012
Otpuštanje opasnih kemikalija u okoliš	NPD	
Nepropusnost vode i zrake		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Tens Prop maint ext water immersion	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
Trajnost	Propusnice	

Uslovi:

Metod B

Podloga:

Aluminijum

Beton

Proglašen performanse: BS EN 15651-3:2012

Reakcija na vatru	KLASA E	BS EN 15651-3:2012
Otpuštanje opasnih kemikalija u okoliš	NPD	
Nepropusnost vode i zrake		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Tens Prop maint ext water immersion	NPD	
UK Microbiological growth	NPD	
Trajnost	Propusnice	

Uslovi:

Metod B


Podloga:

Aluminijum

Staklo

Performanse ovog proizvoda je u skladu s deklariranim performansama. Ova izjava o performansama je izdana je u isključivoj odgovornosti proizvođača 7/02/2014

Potpisao u ime proizvođača



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 22/10/2021

UKCA marking

U skladu sa CPR , Uredba (EZ) br 305/2011

Soudal Fix All Crystal

Revizija: 22/10/2021

Stranica 6 Od 6

**UK
CA**

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

UK DoP Ref Nr.: 230212UK

BS EN 15651-1:2012

BS EN 15651-3:2012

Brtvilo za fasade za unutarnje primjene.

Brtvilo za sanitarne spojeva.

Soudal Fix All Crystal

BS EN 15651-1:2012: Type F-INT

BS EN 15651-3:2012: Type S: CLASS XS1

Uslovi:

Metod B

Podloga:

Aluminijum

Beton

Otpuštanje opasnih kemikalija u okoliš	NPD	
Nepropusnost vode i zrake		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Tens Prop maint ext water immersion	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
UK Microbiological growth	NPD	
Trajnost	Propusnice	