

Izjava o svojstvima
U skladu sa CPR , Uredba (EZ) br 305/2011

Akril Turbo Express

Referentni broj: 231523

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda
Akril Turbo Express

Namjenska uporaba ili uporabe građevnog proizvoda
Brtilo za fasade za unutarnje primjene

Ime i kontakt adresu proizvođača po potrebi u skladu s člankom 11(5)
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Ovlašteni predstavnik
Nije relevantno

Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti obavljanja građevinskih proizvoda , kao što je propisano u Dodatku V

Sustav 3 : za reakciju na vatru
Sustav 4: za bitne značajke

u skladu s važećim tehničkim specifikacijama
EN 15651-1:2012: Tip F-INT


Prijavljeno tijelo
Prijavljeno tijelo WFR GENT, NB 1173 je provedeno određivanje vrsta proizvoda pod sustava 3, za reakciju na vatru.

Bitne značajke	Performanse	Harmonizirna tehnička specifikacija
Reakcija na vatru	E	EN 15651-1:2012
Otpuštanje opasnih kemikalija u okoliš	NPD	
Nepropusnost vode i zrake		
Otpornost na protok	≤ 3 mm	
Gubitak volumena	NPD	
Istezanje do prekida	≥ 25%	
Trajnost	Propusnice	

Uslovi: Postupak A**Podloga:** Aluminijum, Beton

Performanse ovog proizvoda je u skladu s deklariranim performansama. Ova izjava o performansama je izdana je u isključivoj odgovornosti proizvođača.

Potpisao u ime proizvođača



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

CE oznaka

U skladu sa CPR , Uredba (EZ) br 305/2011

Akril Turbo Express



NB 1173

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

19

Referentni broj: 231523

EN 15651-1:2012

Brtvilo za fasade za unutarnje primjene

Akril Turbo Express

EN 15651-1:2012: Tip F-INT

Uslovi: Postupak A

Podloga: Aluminijum, Beton

Bitne značajke	Performanse	Harmonizirna tehnička specifikacija
Reakcija na vatru	E	EN 15651-1:2012
Otpuštanje opasnih kemikalija u okoliš	NPD	
Nepropusnost vode i zrake		
Otpornost na protok	≤ 3 mm	
Gubitak volumena	NPD	
Istezanje do prekida	≥ 25%	
Trajnost	Propusnice	